

Silicones

Silicone sanitaire - neutre



- Elasticité permanente
- Excellente adhérence sans préparateur
- Antifongique
- Ne peut être peint
- A base de polysiloxanes

310 ml

Code	Couleur & emballage
PRO-101	transparent - 12 pcs/bte
PRO-102	blanc - 12 pcs/bte
PRO-102X	RAL 9002 (blanc cassé) - 24 pcs/bte
PRO-102XX	RAL 9010 (blanc) - 24 pcs/bte
PRO-103	gris - 12 pcs/bte
PRO-104	gris transparent - 12 pcs/bte
PRO-105	noir - 12 pcs/bte

Silicone traditionnel - acétique

- Durablement élastique – Réticulation rapide
- Compatibilité alimentaire
- Ne peut être peint
- Excellente résistance aux agressions chimiques

310 ml

Code	Couleur & emballage
PRO-109	aluminium - 12 pcs/bte
PRO-111	transparent - 12 pcs/bte
PRO-112	blanc - 12 pcs/bte

Accessoires


Code	Type
PRO-107	Pistolet manuel – cartouches 290/310 ml
PRO-108	Pistolet pneumatique – cartouches 290/310 ml
PRO-122	Nettoyant/Dégraissant (1l)
PRO-123	Produit de lissage (finition joints) (1l)



Stocks importants

Mastic - colle multi-usages

Colle/mastic "2 en1"



290 ml

- Elasticité permanente
- Adhérence ultra forte sans préparateur
- Antifongique
- Monocomposant, sans silicones
- Peut être peint
- Résiste à l'eau
- A base de MS polymères

Code	Couleur & emballage
PRO-701	gris - 24 pcs/bte
PRO-702	RAL 9002 (blanc cassé) - 24 pcs/bte
PRO-703	RAL 9010 (blanc) - 24 pcs/bte

LINUM
SOLUTIONS CONSTRUCTION PRO

**Une gamme complète
pour des résultats optimaux.
100% professionnel !**



LINUM EUROPE S.A.
Vijverhoek 53 - 8520 Kuurne
Tél : +32 (0)56 35 92 94
Fax : +32 (0)56 35 88 47
E-mail : info@linum.eu
R.P.R.: Kortrijk
TVA : BE 0424.584.935

LINUM EUROPE S.A.
34, rue des Châteaux ZI de la Pilaterie
59290 WASQUEHAL
Tel: +33 (0)3 20 24 09 99
Fax: +33 (0)3 20 36 29 93
E-mail: info-fr@linum.eu
TVA: FR 55 417 596 137

www.linum.eu



LINUM[®]



**Votre partenaire
pour silicones
et mousses
polyuréthanes**

© 08.027/ES

100% PROFESSIONNEL

Mousse polyuréthane

Monocomposant - Great Stuff Pro



Mousse d'isolation pour le remplissage de joints et de cavités.

Economie d'énergie !



Choisissez la bombe adaptée à votre application :

- Usage normal : avec paille 500 ou 750 ml
- Dosage précis : mousse pistolable : 750 ml
- Résistance au feu : mousse B1 – 750 ml (BS476 : partie 20 : 1987)

Avantages :

- ✓ Expansion rapide
- ✓ Excellente adhérence
- ✓ Isolation optimale

Gamme

Code	Modèle	Contenu	Emballage
PRO-025	Avec paille	500 ml	12 pcs/bte
PRO-020	Avec paille	750 ml	12 pcs/bte
PRO-021	Pistolable	750 ml	12 pcs/bte
PRO-003	Pistolet SH ALU	750 ml	1 pce/bte
PRO-024	Résistance au feu 4 h	750 ml	12 pcs/bte
PRO-004	Nettoyeur pistolet	500 ml	12 pcs/bte
	Nettoyage des résidus non durcis		



GREAT STUFF PRO



Mousse polyuréthane

Deux composants - Froth-Pak™

Kit portable de mousse polyuréthane à deux composants en spray, offrant la possibilité d'utiliser une mousse PU expansée in situ d'excellente qualité où et quand on en a besoin.

Dosage et mélange automatique des 2 composants (isocyanate et polyol) dans le gicleur anti-retour.

De nombreux domaines d'application:

- **Chambres froides:** jonction toit, joints,...
- **Isolation/bâtiment:** remplissage des cavités des montants de murs et fenêtres, isolation des toitures
- **HVAC:** étanchéisation des conduits d'aération et tuyaux géothermiques
- **Plomberie:** support structurel, isolation du cuivre ou du PVC
- **Silos/Agriculture:** étanchéisation
- **Piscines/jacuzzi:** isolation acoustique, étanchéisation

Excellente adhérence sur de nombreuses surfaces



Gamme

Code	Type		Preise	Volume
30FK189	Preise rapide	FP-180 TO	30"	390 à 420 l
30FK107	Preise lente	FP-180L TO	60"	390 à 420 l
90FK215TO	Preise rapide	FP-600 TO	30"	1240 à 1420 l
90FK231TO	Preise lente	FP-600L TO	60"	1240 à 1420 l

Options

- 300061 Kit tuyau/pistolet FP180(L) TO (avec 10 gicleurs NS)
- 300059 Kit tuyau/pistolet FP600(L) TO (avec 10 gicleurs NS)

30A2021	Gicleur NS	(1,75 l/min)
30A2121	Gicleur CK	(1,00 l/min)
30A2221	Gicleur GG	(pulvérisation, 1,75 l/min)
30A2323	Gicleur PR	(5,00 l/min)

Mousse polyuréthane

DOW



Caractéristiques

- ✓ Résistance au feu B2 (DIN 4102 partie 2)
- ✓ Temps d'expansion : rapide = 30" lente = 60"
- ✓ Env. 95% de cellules fermées
- ✓ Agent gonflant: R134A
- ✓ Coefficient d'isolation : 0,028 W/mK
- ✓ Résiste aux températures entre -123°C et + 110°C

Densité 28 à 30 kg/m³


Volumes expansés (conditions optimales)

Kits FP180	390 à 420 litres	(0,39 à 0,42 m ³)
Kits FP600	1240 à 1420 litres	(1,24 à 1,42 m ³)

Gicleurs anti-retour

30A2021

- Modèle standard
- Débit moyen
- Remplissage de fissures et de cavités



30A2121

- Faible débit
- Contrôle précis de débit
- Idéal pour zones étroites



30A2221

- Débit moyen
- Couverture de zones larges



30A2323

- Débit élevé
- Couverture de grands volumes
- Remplissage grosses cavités

