

## Regelbare kunststof poten

**Met montageplaat voorzien van 4 standaard of verzonken gaten**

- Functioneel en modern ontwerp
- Glasvezelversterkte kunststof (PP, zwart)
- Flens Ø 55 mm
- Verstelstuk eenvoudig bij te regelen met een sleutel
- Draagkracht: 1200 kg (\* statique)
- Bevestigingsplaat naar keuze, met 4 standaard geboorde gaten Ø8 of 4 verzonken gaten



### LAGE STELPOTEN - Hoogte: van min. 80 mm tot max. 100 mm

Referentie	Hoogte	Regeling	Afm. plaat	As as afm.	Type gaten	Draagkr. *	stuks/doos
F0810	80 mm	20 mm	80x102 mm	60x80 mm	Standaard	1.200 kg	40
F0810-L	80 mm	20 mm	80x102 mm	60x80 mm	Verzonken	1.200 kg	40
F0895	80 mm	20 mm	95x95 mm	70x70 mm	Standaard	1.200 kg	40
F0895-L	80 mm	20 mm	95x95 mm	70x70 mm	Verzonken	1.200 kg	40

### HOGE STELPOTEN - Hoogte: van min. 150 mm tot max. 225 mm

Referentie	Hoogte	Regeling	Afm. plaat	As as afm.	Type gaten	Draagkr. *	stuks/doos
F1522	150 mm	75 mm	80x102 mm	60x80 mm	Standaard	1.200 kg	40
F1522-L	150 mm	75 mm	80x102 mm	60x80 mm	Verzonken	1.200 kg	40
F1595	150 mm	75 mm	95x95 mm	70x70 mm	Standaard	1.200 kg	40
F1595-L	150 mm	75 mm	95x95 mm	70x70 mm	Verzonken	1.200 kg	40



Ronde flens Ø55 mm & vlot regelbaar verstelstuk



Verzonken bevestigingsgaten of standaard geboorde gaten